

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

830060 - IBE-12/LI

Schemerschakelaar Inbouw

Inhoud verpakking: Kartonnen doos á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Uitvoering	Schemerschakelaar
Montagewijze	Inbouw
IP waarde	IP55
Nom. spanning (V)	230
Spanningstype	AC
Contacten	1x maakcontact
Soort contact	Triac
Max. schakelvermogen (W)	100
Min. Schakelstroom (ohms) (A)	0,2
Max. Schakelstroom (ohms) (A)	0,45
Ohmse belasting in Watt (W)	46 - 100
Inductieve belasting (W)	5 - 36
Elektronische voorschakelapparaten (VA)	7 - 27
Temperatuurbestendigheid (°C)	50
LED-indicatie	Ja
Lux instelbaar	Ja
Inschakelhelderheid (lx)	5 - 300
Uitschakelhelderheid (lx)	10 - 600
Uitschakelvertraging (s)	30
Inschakelvertraging (s)	30
Inbouw diameter (mm)	12
Lengte (mm)	55
Breedte (mm)	32
Hoogte (mm)	15
Eigen verbruik (W)	0,9
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit
Soort sensor	Lichtsensoren afzonderlijk